



Scouting Regio Maastricht en Mergelland

Onderhoud aan gaslangen en drukregelaars

Gaslangen

Oranje gaslangen om de 4 jaar vervangen (Bovag en ANWB advies)

Zwarte gaslangen om de 2 jaar vervangen (Bovag advies)

Fabricagedatum staat vermeld op de slang

De reden voor vervanging is dat er na verloop van tijd scheurtjes in de slang ontstaan door uitdroging, waardoor uw veiligheid en die van anderen om u heen afneemt. Vervang daarom uw gaslang tijdig.

Gasdrukregelaars

Vier typen:

- Zonder afblaasventiel 30 mbar
- Zonder afblaasventiel 50 mbar
- Mét afblaasventiel 30 mbar
- Mét afblaasventiel 50 mbar

Afhankelijk van de werkdruk van het toestel kies je de juiste regelaar. 30 mbar wordt het meest gebruikt.

Gebruik nooit een gasdrukregelaar met afblaasventiel bij een fornuis/bbq waar de fles direct naast staat. Deze flessen moeten altijd in een andere, goed geventileerde ruimte staan om ontploffingen bij ontsnapping van gas te voorkomen! Drukregelaars met afblaasventiel zijn verplicht bij gebruik in caravans/camper/boot, maar zijn voor de RSW dus niet geschikt.

Wij raden dus aan om een drukregelaar zonder afblaasventiel te gebruiken tijdens de RSW.

De drukregelaar moet iedere 5 à 10 jaar vervangen worden voor optimale regeling van de druk en voor de veiligheid. Bovag advies is om de 5 jaar.

Bij zichtbare beschadigingen of uitgedroogde rubbers/membranen dient de drukregelaar direct vervangen te worden.

Het productiejaar van de drukregelaar is ingeslagen in het metaal.

Tijdens het opbouwen worden op vrijdagavond alle gaslangen en drukregelaars gecontroleerd. Wanneer deze niet in orde blijken te zijn, worden ze direct door de organisatie vervangen. De kosten hiervoor worden doorberekend aan de groep.

Hoewel wij deze informatie met grote zorg hebben samengesteld kunnen noch de organisatie van de RSW van Regio Maastricht en Mergelland, noch Regio Maastricht en Mergelland verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele onjuistheden.

Groepen zijn te allen tijde ZELF verantwoordelijk voor het juiste materiaal en het juiste onderhoud aan hun gassystemen.